

# UPDATE

localhost ▶ bdejemlo ▶ personas

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

✓ 0 filas afectadas. ( La consulta tardó 0.0151 seg )

**UPDATE** personas **SET** nombre = 'sergio' **AND** ciudad = 'Medellín' **WHERE** nombre = 'Marco Antonio'

[ Editar ] [ Crear código PHP ]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos bdejemlo:

```
update personas
set nombre='sergio' and ciudad='Medellín'
where nombre='Marco Antonio';
```

Columnas  
P\_id  
Nombre  
Apellidos  
Dirección  
Ciudad

SELECT \* SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar <<

# DELETE

localhost ▶ bdejemlo ▶ personas

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

✓ 0 filas afectadas. ( La consulta tardó 0.0151 seg )

**UPDATE** personas **SET** nombre = 'sergio' **AND** ciudad = 'Medellín' **WHERE** nombre = 'Marco Antonio'

[ Editar ] [ Crear código PHP ]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos bdejemlo:

```
delete from personas
where nombre='Martha Beatriz'
```

Mensaje de la página localhost:  
Realmente desea :  
delete from personas  
where nombre='Martha Beatriz'

Aceptar Cancelar

Columnas  
P\_id  
Nombre  
Apellidos  
Dirección  
Ciudad

SELECT \* SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar <<

[ Delimitador : ] ☒ Mostrar esta consulta otra vez Continuar

localhost ▶ bdejemplo ▶ personas

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar

✓ 3 filas eliminadas. ( La consulta tardó 0.0290 seg )

**DELETE FROM** personas **WHERE** nombre = 'Martha Beatriz'

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos bdejemplo: ⓘ

```
delete from personas
where nombre='Martha Beatriz'
```

## INSERT INTO

✓ 1 fila insertada. ( La consulta tardó 0.0197 seg )

**INSERT INTO** personas  
**VALUES** (  
    '2', 'Sergio', 'Posso Alvarez', 'Medellin', 'jcjch'  
)

[ Editar ]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos bdejemplo: ⓘ

```
insert into personas values(2,'Sergio','Posso Alvarez','Medellin','jcjch');
```

Columnas

- P\_id
- Nombre
- Apellidos
- Dirección
- Ciudad

SELECT \* | SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | Limpiar

<<

# SELECT


✓ Mostrando registros 0 - 0 ( 1 total, La consulta tardó 0.0183 seg)




```
SELECT *  
FROM personas  
WHERE nombre = 'Sergio'  
LIMIT 0, 30
```

☐ Perfilando [En línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar : 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 celdas

+ Opciones

← T →					
	P_id	Nombre	Apellidos	Dirección	Ciudad
<input type="checkbox"/>  Editar	2	Sergio	Posso Alvarez	Medellin	jcjchj

↑ ☐ Marcar todos / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados:  Cambiar  Borrar  Exportar